



Klimatyzatory Split / Kasetonowe

ASC-36BI2 / ASGE-36BI2

(10,5 kW / 11,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	10,5 / 11,5 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	3100 / 2950 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	14,8 / 14,1 A
Pdesign chłodzenie	10,5 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	557 kWh
Pdesign grzanie	7,0 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	2227 kWh
SEER / SCOP	6,6 / 4,4
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1500 / 1400 / 1200 / 1000 m ³ /h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	4800 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	43 / 41 / 39 / 38 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)