



Klimatyzatory Split / Kasetonowe

ASC-48BI2 / ASGE-48BI2-3

(13,4 kW / 15,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	13,4 / 15,5 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	4600 / 4700 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	7,0 / 7,1 A
SEER / SCOP	6,3 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	2000 / 1800 / 1600 / 1400 m ³ /h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	5200 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	50 / 48 / 45 / 41 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	59 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	64 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	75 dB(A)