Ururu Sarara FTXZ

Klimatyzator naścienny

Cechy i Funkcje

Efektywność	Działanie	Oczyszczanie powietrza	Przepływ pow.	Kontrola wilgotności	Zarządzanie	Inne

Tylko chłodzenie

opcja

Dane dotyczące efektywności				FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Ogrzewanie	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej				A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Wydajność	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Roczne zużycie energii		kWh/a	92	136	203
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej				A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Wydajność	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Roczne zużycie energii		kWh/a	831	1.100	1.427

Jednostka wewnętrzna				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	295x798x372		
Filtr powietrza				Filtr z funkcją automatycznego czyszczenia		
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Cicha praca/Nis./Nom./Wys	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Ogrzewanie	Cicha praca/Nis./Nom./Wys	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Jednostka zewnętrzna				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	693x795x300		
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys.	dBA	46	48	49
	Ogrzewanie	Wys.	dBA	46	48	50
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp. otoczenia Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Ogrzewanie	Temp. otoczenia Min.~Max.	°CDB	-20~24		
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP / Ilość		kg / TCO_2Eq	R-32/675/1,34/0,9		
Połączenia instalacji rurowej	Dł. inst. rurowej	OU - IU Max.	m	10		
	Różnica poziomów	IU - OU Max.	m	8		
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie		A	1~ /16		

W zestawie znajduje się bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień.