




Daikin Emura FTXJ

Klimatyzator ścienny



Cechy i Funkcje



Dane dotyczące efektywności			FTXJ20AW9/S9/B9 +RXJ20A9	FTXJ25AW9/S9/B9 +RXJ25A9	FTXJ35AW9/S9/B9 +RXJ35A9	FTXJ42AW9/S9/B9 +RXJ42A9	FTXJ50AW9/S9/B9 +RXJ50A9	
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Pobór mocy	Chłodzenie Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Ogrzewanie Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej		A+++ (D->A+++)		A+++ (D->A+++)		A+++ (D->A+++)	
	Wydajność	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Roczne zużycie energii		kWh/a	80	100	136	196	239
Ogrzewanie pomieszczeń (Klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej		A+++ (D->A+++)		A+++ (D->A+++)		A+++ (D->A+++)	
	Wydajność	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP				5,15		4,60	
	Roczne zużycie energii		kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Jednostka wewnętrzna			FTXJ20AW9/S9/B9	FTXJ25AW9/S9/B9	FTXJ35AW9/S9/B9	FTXJ42AW9/S9/B9	FTXJ50AW9/S9/B9
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	305x900x212				
Filtr powietrza			Flash Streamer, Filtr tytanowo-apatytowy, Srebrnyfiltr, Filtr powietrza				
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie*	dB(A)	57		60		
	Ogrzewanie	dB(A)	-	-	-	-	-

Jednostka zewnętrzna			RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	552x840x350			734x954x408	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Nom.	dB(A)	46		49	48	
	Ogrzewanie Nom.	dB(A)	47		49	48	49
Zakres pracy	Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Max.	°CDB				-10~50	
	Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Max.	°CDB				-20~24	
Czynnik chłodniczy	Typ/ GWP/ Ilość	kg/TCO ₂ E _q	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz/Gaz	OD	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Dł. inst. rurowej	OU - IU Max.	20			30	
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego	kg/m	0,02 (dla dł. inst. rurowej przekraczającej 10m)				
Zasilanie	Różnica poziomów	IU - OU Max.	15			20	
	Faza/Częstotliwość/Napięcie	A	1~ /10		1~ /13		

W zestawie znajduje się bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

