



Stylish FTXA

Klimatyzator ścienny



Cechy i Funkcje



Dane dotyczące efektywności		CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB + RXA20A8	FTXA25CW/CS/CB + RXA25A8	FTXA35CW/CS/CB + RXA35A8	FTXA42CW/CS/CB + RXA42B8	FTXA50CW/CS/CB + RXA50B8	
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Max.	Kompatybilne tylko z jednostkami Multi	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Max.		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Pobór mocy	Chłodzenie		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Ogrzewanie		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej		A+++ (D->A+++)		A++ (D->A+++)			
	Wydajność		Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Ogrzewanie pomieszczeń (Klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej		A+++ (D->A+++)		A++ (D->A+++)			
	Wydajność		Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Roczne zużycie energii	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218	

Jednostka wewnętrzna		CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB	FTXA25CW/CS/CB	FTXA35CW/CS/CB	FTXA42CW/CS/CB	FTXA50CW/CS/CB
Wymiary	Jednostka Wys. x Szer. x Głęb.	295x798x189					
Filtr powietrza		Flash Streamer, Filtr tytanowo-apatytowy, Srebrny filtr, Filtr powietrza					
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Cichy/Niski/Średni/Wys.	dBA 21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Ogrzewanie Cichy/Niski/Średni/Wys.	dBA 21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Jednostka zewnętrzna		RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Wymiary	Jednostka Wys. x Szer. x Głęb.	550x840x350		734x954x401		
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Nom.	46		49	48	
	Ogrzewanie Nom.	47		49	48	
Zakres pracy	Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Max.	-10~-46		-15~-24		
	Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Max.					
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP / Ilość	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
	Dł. inst. rurowej OU - IU	20		30		
	Różnica poziomów IU - OU	15		20		
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie	1~ /10		1~ /13		

W zestawie znajduje się bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

