



Klimatyzatory Split / Kanałowe

## ASD-24BI2 / ASGE-24BI2

(7,1 kW / 8,0 kW)

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	7,1 / 8,0 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	2030 / 2000 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	9,7 / 9,6 A
Pdesign chłodzenie	7,1 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	377 kWh
Pdesign grzanie	4,7 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	1605 kWh
SEER / SCOP	6,6 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz

#### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1100 / 1000 / 900 / 800 m <sup>3</sup> /h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3600 m <sup>3</sup> /h

#### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	37 / 35 / 33 / 31 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	55 dB(A)