



Klimatyzatory Split / Kanałowe

ASD-30BI2 / ASGE-30BI2

(8,5 kW / 8,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	8,5 / 8,8 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	2500 / 2250 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	11,4 / 10,3 A
SEER / SCOP	6,4 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1400 / 1300 / 1100 / 1000 m ³ /h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3600 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	43 / 41 / 39 / 37 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	57 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	65 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	70 dB(A)