



Klimatyzatory Split / Kanałowe

ASD-60BI2 / ASGE-60BI2-3

(16,0 kW / 17,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|--|-----------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 16,0 / 17,0 kW |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 5400 / 5700 W |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 9,2 / 9,7 A |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+ |
| Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 400 / 50 V / Hz |
| Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |

PRZEPŁYW POWIETRZA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 2600 / 2300 / 2000 / 1700 m ³ /h |
| Możliwość poboru świeżego powietrza | TAK |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 5500 m ³ /h |

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

| | |
|---|-------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 46 / 44 / 42 / 40 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 60 dB(A) |

MOC AKUSTYCZNA

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 70 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 75 dB(A) |