



Klimatyzatory Split / Przypodłogowo-podsufitowe  
**ASF-42BI2 / ASGE-42BI2-3**  
( 12,1 kW / 13,5 kW )

## DANE TECHNICZNE

### DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	12,1 / 13,5 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	3900 / 3970 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	6,2 / 6,3 A
SEER / SCOP	6,3 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz

### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1900 / 1800 / 1600 / 1400 m <sup>3</sup> /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	5200 m <sup>3</sup> /h

### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	45 / 43 / 40 / 38 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	58 dB(A)

### MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	57 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	73 dB(A)

### CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,25 kg
Ekwiwalent CO <sub>2</sub>	1,52 t