

Klimatyzator **G-Time** – system **SPLIT**

PRODUKT			GTM09*	GTM12*	GTM18*	GTM24*
MODEL			GWH09BCCXB -K6DNA1C	GWH12BCCXD -K6DNA1F	GWH18BCDXE -K6DNA1A	GWH24BCEXH -K6DNA1B
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,65/2,70/3,70	0,80/3,52/4,50	1,10/5,30/6,60	1,50/7,10/9,00
	Grzanie		0,90/3,00/4,60	0,90/3,81/5,30	1,20/5,60/7,50	1,50/7,80/9,50
Zasilanie		f/v/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)**	Chłodzenie	kW	0,37/0,58/1,25	0,12/0,87/1,45	0,80/1,41/2,45	0,26/1,77/3,26
	Grzanie		0,12/0,68/1,95	0,12/0,95/1,70	0,17/1,36/2,80	0,29/2,00/4,80
EER		-	4,61	4,04	3,75	4,00
COP		-	4,41	4,10	4,10	3,90
SEER		-	9,20	8,50	8,50	8,50
SCOP		-	4,70	4,70	4,60	4,60
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Grzanie		A++	A++	A++	A++
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,7	4,30	6,4	7,8
	Grzanie		4,4	4,60	6,2	8,9
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09BCCXB -K6DNA1C/I	GWH12BCCXD -K6DNA1F/I	GWH18BCDXE -K6DNA1A/I	GWH24BCEXH -K6DNA1B/I
Przepływ powietrza***	m ³ /h		680/600/550/470 /380/350/310/250	720/600/550/470 /420/380/310/180	1100/1000/910/850 /790/730/660/360	1350/1150/1050/950 /900/850/800
Poziom ciśnienia akustycznego***	dB(A)		42/38/36/34/30/26/22/18	43/38/36/34/32/30/24/19	45/43/42/41/35/31/28/23	50/46/43/41/39/37/32/
Poziom mocy akustycznej***	dB(A)		59/52/50/48/44/40/36/32	59/53/51/49/47/45/39/34	60/58/57/56/50/46/43/38	65/60/57/55/53/51/46/
Zakres nastaw temperatury(chłodzenie/grzanie)	°C		16~30/8~30	16~30/8~30	16~30/8~30	16~30
Wydajność osuszania	l/h		0,8	1,4	1,8	2,5
Moc silnika wentylatora	W		35	35	45	70
Waga netto/brutto	kg		9,5/11,5	9,5/11,5	14/16,5	16,5/19,5
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm		886×276×209	886×276×209	1006×333×250	1144×333×250
Sterownik standardowy (beprzewodowy)	-		YBEIF(IR)	YBEIF(IR)	YBEIF(IR)	YBEIF(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)	-		XK76	XK76	XK76	XK76