



## NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



Czynnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [ca]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 520</b>	<b>1 550</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 480</b>	<b>4 650</b>



## SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja  
UV-C PLUS



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



iFEEL



Przepływ  
powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MW 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MW 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MW 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [ca]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25SBBHRA-MW</b> HAI02553	<b>AS35SBBHRA-MW</b> HAI02554	<b>AS50SDBHRA-MW</b> HAI02555	<b>AS71SEPHRA-MW</b> HAI02556
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 090</b>	<b>1 140</b>	<b>1 840</b>	<b>2 040</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25DEBFRA-SH</b> HAI02561	<b>1U35DEBFRA-SH</b> HAI02562	<b>1U50KEBFRA-SH</b> HAI02563	<b>1U71WEPFRA-SH</b> HAI02564
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 170</b>	<b>2 250</b>	<b>3 140</b>	<b>4 310</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>3 260</b>	<b>3 390</b>	<b>4 980</b>	<b>6 350</b>