





## NOWOŚĆ PEARL NEO Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBUHRA 1U25YETFRA	AS35PBUHRA 1U35YEUFRA	AS50PCTHRA 1U50KETFRA	AS68PDTHRA 1U68WETFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,6-3,8)	5,3 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,2)	5,5 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	630/550	650/550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/28/18	38/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	50	51	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25PBUHRA</b> HAI03058	<b>AS35PBUHRA</b> HAI03059	<b>AS50PCTHRA</b> HAI03060	<b>AS68PDTHRA</b> HAI03061
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>780</b>	<b>820</b>	<b>1 160</b>	<b>1 410</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YETFRA</b> HAI03062	<b>1U35YEUFRA</b> HAI03063	<b>1U50KETFRA</b> HAI03064	<b>1U68WETFRA</b> HAI03065
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 740</b>	<b>1 820</b>	<b>2 710</b>	<b>3 660</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>2 520</b>	<b>2 640</b>	<b>3 870</b>	<b>5 070</b>



## REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25RBAHRA-PL</b> HAI02296	<b>AS35RBAHRA-PL</b> HAI02297	<b>AS50RCBHRA-PL</b> HAI02298	<b>AS68RDAHRA-PL</b> HAI02299
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>650</b>	<b>680</b>	<b>990</b>	<b>1 260</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YESFRA-3</b> HAI02300	<b>1U35YESFRA-4</b> HAI02301	<b>1U50MERFRA-4</b> HAI02302	<b>1U68MRAFRA-4</b> HAI02303
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 450</b>	<b>1 520</b>	<b>2 280</b>	<b>3 210</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>3 270</b>	<b>4 470</b>