

SYSTEMY KOMERCYJNE SPLIT



Agregaty Super Match MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Dostępne
dwa typy agregatów:

STANDARD

Agregaty
STANDARD

NORDIC

Agregaty **NORDIC**
- z wbudowaną grzałką tacy ociekowej

Modele j. zewnętrznych	1U25S2SM1FA-2	1U25MEHFRA-1	1U35S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	2,6	2,6	3,5	3,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	3,2	3,2	4,2	4,2
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Cena j. zew. [PLN netto]	2 790	2 960	2 970	3 100
	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778

Modele j. zewnętrznych	1U50S2SJ2FA-2	1U50KEFFRA-1	1U71S2SR3FA	1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	5,2	5,2	7,1	7,1
Moc grzewcza nominalna [kW]	6,0	6,0	7,9	7,9
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	820/305/643	820/305/643	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	25/15	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	10
Cena j. zew. [PLN netto]	4 020	4 220	4 680	4 830
	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035

Modele j. zewnętrznych	1U105S2SQ1FA	1U105S2SQ1FA-H	1U125S2SN3FA	1U125S2SN3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	9,5	9,5	12,4	12,4
Moc grzewcza nominalna [kW]	10,5	10,5	13,5	13,5
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/815	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	6 870	7 120	8 020	8 270
	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U105S2SQ1FA-H HAI03039	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FA-H HAI03037