

Modele j. zewnętrznych	1U125S2SN3FB	1U125S2SN3FB-H	1U140S2SN2FA	1U140S2SN2FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	12,4	12,4	13,4	13,4
Moc grzewcza nominalna [kW]	13,5	13,5	15,0	15,0
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>1U125S2SN3FB</b> HAI02590 <b>8 380</b>	<b>1U125S2SN3FB-H</b> HAI03038 <b>8 630</b>	<b>1U140S2SN2FA</b> HAI02591 <b>8 330</b>	<b>1U140S2SN2FA-H</b> HAI03042 <b>8 510</b>

Modele j. zewnętrznych	1U140S2SN2FB	1U140S2SN2FB-H	1U160S2SP1FB	1U160S2SP1FB-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	13,4	13,4	16,0	16,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	15,0	15,0	17,0	17,0
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-3/4	3/8-3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>1U140S2SN2FB</b> HAI02592 <b>8 520</b>	<b>1U140S2SN2FB-H</b> HAI03040 <b>8 770</b>	<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431 <b>11 570</b>	<b>1U160S2SP1FB-H</b> HAI03041 <b>11 820</b>



## CONSOLE

### KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AF25S2SD1FA(H)</b> HAI02064	2,5 (0,8-3,2)	3,0 (0,8-3,8)	1/4 - 3/8	<b>2 150</b>
<b>AF35S2SD1FA(H)</b> HAI02065	3,4 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,5)	1/4 - 3/8	<b>2 290</b>
<b>AF50S2SD1FA(H)</b> HAI02292	5,0 (1,8-5,2)	5,4 (1,8-5,6)	1/4 - 1/2	<b>2 460</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>



\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.