



## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB25S2SA1FA(H)</b> HAI02286	2,6 (0,7-4,3)	3,2 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>1 980</b>
<b>AB35S2SA1FA(H)</b> HAI02287	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	<b>2 130</b>
<b>AB50S2SA1FA(H)</b> HAI02288	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	<b>2 280</b>
<b>AB71S2SA1FA(H)</b> HAI02289	6,9 (2,0-7,3)	7,6 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	<b>2 470</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>P1B-1028IB</b> HAI02290	Maskownica do klimatyzatora AB25 i AB35	<b>460</b>
 <b>P1B-1348IB</b> HAI02291	Maskownica do klimatyzatora AB50 i AB71	<b>600</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE Mini

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrzahOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB25S2SC2FA(H)</b> HAI02047	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>1 890</b>
<b>AB35S2SC2FA(H)</b> HAI02048	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	<b>1 940</b>
<b>AB50S2SC2FA(H)</b> HAI02049	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	<b>2 060</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>PB-620KB</b> HAI00737	Maskownica do klimatyzatora	<b>480</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.