




Slim DUCT



JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AD25S2SS1FA(H) HAI02067	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	2 370
AD35S2SS1FA(H) HAI02068	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 440
AD50S2SS1FA(H) HAI02069	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	2 960
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	7,1 (2,0-7,6)	7,5 (3,0-8,3)	3/8 - 5/8	3 030

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	320
 P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	250
 P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	320
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	190

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.