



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

R410A

Model (j. wewnętrzna)	ADH250H1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	26,8 (8,2-28,8)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1636
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m ³ /h]	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH250H1ERG
	HAI00593
Cena [PLN netto]	10 840
Model (j. zewnętrzna)	1UH250W1ERK
	HAI00595
Cena [PLN netto]	21 090
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK
	HAI02294
Cena [PLN netto]	320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	32 250

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



NOWOŚĆ DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU



Model (j. wewnętrzna)	AD200S2SH1FA(H)	AD250S2SH1FA(H)	AD300S2SH1FA(H)
Model (j. zewnętrzna)	1U200S2SA1FB	1U250S2SA1FB	1U300S2SA1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,0 (6,2-22,5)	22,5 (7,2-24,5)	28,5 (10,2-29,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,5 (7,2-24,5)	25,0 (8,2-26,5)	29,0 (10,2-31,5)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1635	1050/400/1635	1050/400/1635
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m ³ /h]	4320	5040	5240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/44/39	53/50/45/40	55/52/47/43
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57	57	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	AD200S2SH1FA(H)	AD250S2SH1FA(H)	AD300S2SH1FA(H)
	HAI03085	HAI03086	HAI03087
Cena [PLN netto]	10 980	11 420	12 230
Model (j. zewnętrzna)	1U200S2SA1FB	1U250S2SA1FB	1U300S2SA1FB
	HAI03088	HAI03089	HAI03090
Cena [PLN netto]	20 520	22 880	23 440
Sterownik przewodowy	HW-SA301AFK	HW-SA301AFK	HW-SA301AFK
	HAI03084	HAI03084	HAI03084
Cena [PLN netto]	380	380	380
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	31 880	34 680	36 050

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota.