

Jednostki zewnętrzne


 1-2 jednostki wewnętrzne
3,5-4,1 kW

 1-2 jednostki wewnętrzne
5,0 kW

 1-3 jednostki wewnętrzne
4,2-7,0 kW

 1-4 jednostki wewnętrzne
7,2-8,0 kW

 1-5 jednostek wewnętrznych
10,0 kW

Cechy

- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Grzałka karteru
- Opcjonalna grzałka tacy skroplin
- Kompaktowa budowa
- Wyświetlacz 7-digitowy
- Blokada pracy w trybie chłodzenia,
- Detekcja wycieków
- Serwisowy odzysk czynnika chłodniczego
- Funkcja samooczyszczania jednostki wewnętrznej
- Ochrona elektroniki przed owadami

Jednostki zewnętrzne Free Match | Hi-Multi SP Inverter R32

Model	Maks. ilość jednostek wew.	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Wsp. Spr. Sezonowej SEER / SCOP average chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Waga netto [kg]	Cena netto [PLN]
2AMW35U4RGC	2	3,5 (1,0 - 4,5)	4,0 (1,0 - 5,0)	A++ / A+	8,10	-15°C - +50°C	2 x 1/4	28,5	3 750 zł
					4,40	-20°C - +24°C	2 x 3/8		
2AMW42U4RGC	2	4,1 (1,0 - 5,5)	4,0 (1,0 - 6,0)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	2 x 1/4	28,5	3 950 zł
					4,40	-20°C - +24°C	2 x 3/8		
2AMW52U4RXC	2	5,0 (1,2 - 6,6)	5,5 (1,2 - 7,0)	A++ / A+	7,60	-15°C - +50°C	2 x 1/4	35	4 500 zł
					4,40	-20°C - +24°C	2 x 3/8		
3AMW42U4RJC	3	4,2 (1,6 - 8,2)	4,6 (1,3 - 8,5)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	3 x 1/4	43	5 250 zł
					4,40	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
3AMW52U4RJC	3	5,2 (1,6 - 8,2)	6,0 (1,3 - 8,5)	A++ / A+	8,10	-15°C - +50°C	3 x 1/4	43	5 850 zł
					4,40	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
3AMW62U4RJC	3	6,3 (2,0 - 9,0)	7,0 (2,0 - 9,0)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	3 x 1/4	45	6 000 zł
					4,00	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
3AMW72U4RJC	3	7,0 (2,0 - 10,0)	8,0 (2,0 - 10,0)	A++ / A+	7,90	-15°C - +50°C	3 x 1/4	45	6 230 zł
					4,40	-20°C - +24°C	3 x 3/8		
4AMW72U4RJC	4	7,2 (2,5 - 11,0)	8,0 (2,5 - 11,0)	A++ / A+	7,80	-15°C - +50°C	4 x 1/4	48	6 510 zł
					4,40	-20°C - +24°C	4 x 3/8		
4AMW81U4RJC	4	8,0 (2,5 - 12,0)	9,0 (2,5 - 12,0)	A++ / A+	7,50	-15°C - +50°C	4 x 1/4	48	6 790 zł
					4,40	-20°C - +24°C	4 x 3/8		
5AMW105U4RQC	5	10,0 (2,5 - 12,0)	11,0 (3,0 - 14,0)	A++ / A+	8,00	-15°C - +50°C	5 x 1/4	69	8 710 zł
					4,40	-20°C - +24°C	5 x 3/8		
5AMW125U4RTA*	5	12,5 (3,8 - 15,3)	3,5 (3,3 - 17,2)	A++ / A+	6,50	-15°C - +48°C	5 x 1/4	90	11 450 zł
					3,72	-15°C - +24°C	5 x 3/8		

* Do wyczerpania zapasów