

Klimatyzatory Komercyjne

Podstropowe High-Inverter



UV18FH - UV30FH

UV36FH - UV42FH

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FH.N10 / UUB1.U20	4 710 / 6 560	11 270
UV24FH	6,8 / 7,5	A++ / A++	UV24FH.N20 / UUC1.U40	4 810 / 8 130	12 940
UV30FH	8,0 / 8,9	A++ / A++	UV30FH.N20 / UUC1.U40	5 070 / 8 130	13 200
UV36FH^{3Phase}	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FH.N20 / UUD3.U30	6 730 / 12 750	19 480
UV42FH^{3Phase}	12,1 / 13,5	- / -	UV42FH.N20 / UUD3.U30	7 950 / 12 750	20 700



Podstropowe Standard-Inverter



UV18F - UV30F

UV36F - UV60F

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18F	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18F.N10 / UUB1.U20	3 580 / 6 560	10 140
UV24F	6,7 / 7,5	A++ / A+	UV24F.N10 / UUC1.U40	3 760 / 8 130	11 890
UV30F	7,7 / 8,6	A++ / A+	UV30F.N10 / UUC1.U40	3 930 / 8 130	12 060
UV36F^{3Phase}	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36F.N20 / UUD3.U30	5 160 / 12 750	17 910
UV42F^{3Phase}	12,1 / 13,5	- / -	UV42F.N20 / UUD3.U30	6 040 / 12 750	18 790
UV48F^{3Phase}	13,4 / 15,5	- / -	UV48F.N20 / UUD3.U30	6 380 / 12 750	19 130
UV60F^{3Phase}	14,4 / 16,8	- / -	UV60F.N20 / UUD3.U30	7 680 / 12 750	20 430



Podstropowe Compact-Inverter



UV18F-UV30F

UV36F

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FC	5,0 / 5,3	A++ / A++	UV18F.N10 / UUA1.U10	3 580 / 5 770	9 350
UV24FC	6,8 / 7,3	A++ / A+	UV24F.N10 / UUB1.U20	3 760 / 6 560	10 320
UV30FC	7,5 / 8,0	A++ / A+	UV30F.N10 / UUB1.U20	3 930 / 6 560	10 490
UV36FC	9,5 / 10,3	A++ / A+	UV36F.N20 / UUC1.U40	5 160 / 8 130	13 290



Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu

Nowość



CM18F, CM24F, UM30F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18F	5,0 / 5,5	A++ / A+	CM18F.NAO / UUB1.U20	3 140 / 6 560	9 700
CM24F	6,8 / 7,5	A++ / A+	CM24F.NAO / UUC1.U40	3 300 / 8 130	11 430
UM30F	7,5 / 9,0	A+ / A	UM30F.NAO / UUC1.U40	4 220 / 8 130	12 350



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200 * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).