Kanałowe Compact-Inverter średniego sprężu

Nowość

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18F	5,0 / 5,5	A+ / A	CM18F.NA0 UUB1.U20	3 140 6 560	9 700
CM24F	6,8 / 7,4	A+ / A+	CM24F.NA0 UUB1.U20	3 300 8 130	11 430
UM30F	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30F.NA0 UUB1.U20	4 220 8 130	12 660



CM18F, CM24F, UM30F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe High-Inverter niskiego sprężu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UL12FH	3,4 / 4,0	A++ / A+	UL12FH.N50 UUA1.UL0	3 930 5 770	9 700
UL18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UL18FH.N30 UUB1.U20	4 100 6 560	10 660



UL12FH ~ UL18FH

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe High-Inverter średniego sprężu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UM12FH	3,5 / 4,0	A++ / A	UM12FH.N10 UUA1.UL0	3 580 5 770	9 350
UM18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UM18FH.N10 UUB1.U20	3 840 6 560	10 400
UM24FH	6,8 / 7,5	A++ / A+	UM24FH.N20 UUC1.U40	4 100 8 130	12 230
UM30FH	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FH.N20 UUC1.U40	5 420 8 130	13 550
UM36FH 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UM36FH.N30 UUD3.U30	5 580 12 750	18 330
UM42FH 3Phase	12,0 / 13,5	A++ / A+	UM42FH.N30 UUD3.U30	6 380 12 750	19 130
UM48FH 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UM48FH.N30 UUD3.U30	7 600 12 750	20 350



UM12FH ~ UM18FH



UM24FH ~ UM48FH

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL09F	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09F.N50 UUA1.UL0	2 710 5 770	8 480
CL12F	3,4 / 4,0	A+ / A	CL12F.N50 UUA1.UL0	3 060 5 770	8 830
CL18F	5,0 / 5,8	A++ / A	CL18F.N60 UUB1.U20	3 140 6 560	9 700
CL24F	6,8 / 7,5	A++ / A	CL24F.N30 UUC1.U40	3 320 8 130	11 450



CL09F ~ CL24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UM36F 3Phase	9,5 / 10,8	A+ / A	UM36F.N21 UUD3.U30	4 280 12 750	17 030
UM42F 3Phase	12,0 / 13,5	A+ / A	UM42F.N21 UUD3.U30	4 890 12 750	17 640
UM48F 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UM48F.N31 UUD3.U30	5 850 12 750	18 600
UM60F 3Phase	14,6 / 16,8	- / -	UM60F.N31 UUD3.U30	7 510 12 750	20 260



UM36F ~ UM60F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMDD200, * Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG. * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).
*Istnieje możliwość montażu w pionie po zakupie tacy ociekowej do montażu pionowego