

**R32**

SEZ-M35 - 71DA2



PUZ-ZM35 / 50VKA2



PUZ-ZM60 / 71VHA2

## Urządzenia kanałowe

### Split-Inverter/Power Inverter/Chłodzenie / grzanie



### Urządzenia kanałowe do zabudowy SEZ-M, chłodzenie/grzanie, zestaw bez pilota

| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | SEZ-M35DA2                       | SEZ-M50DA2         | SEZ-M60DA2         | SEZ-M71DA2        |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | PUZ-ZM35VKA2                     | PUZ-ZM50VKA2       | PUZ-ZM60VHA2       | PUZ-ZM71VHA2      |
| Chłodzenie                       | Moc chłodnicza (kW)              | 3,6 (1,6–3,9)      | 5,0 (2,3–5,6)      | 6,1 (2,7–6,3)     |
|                                  | Pobór mocy (kW)                  | 0,85               | 1,31               | 1,52              |
|                                  | SEER                             | 6,1                | 6,1                | 6,0               |
|                                  | Klasa efektywności energetycznej | A++ <sup>(1)</sup> | A++ <sup>(1)</sup> | A+ <sup>(1)</sup> |
|                                  | Zakres zastosowania (°C)         | –15~+46            | –15~+46            | –15~+46           |
| Grzanie                          | Moc grzewcza (kW)                | 4,1 (1,6–5,0)      | 6,0 (2,5–7,2)      | 7,0 (2,8–8,0)     |
|                                  | Pobór mocy (kW)                  | 1,03               | 1,58               | 1,71              |
|                                  | SCOP                             | 4,2                | 4,1                | 4,2               |
|                                  | Klasa efektywności energetycznej | A+ <sup>(1)</sup>  | A+ <sup>(1)</sup>  | A+ <sup>(1)</sup> |
|                                  | Zakres zastosowania (°C)         | –11~+21            | –11~+21            | –11~+21           |
| Cena                             | 685 €                            | 755 €              | 900 €              | 1060 €            |
|                                  | 2400 €                           | 2685 €             | 3275 €             | 3480 €            |

| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych                                            | SEZ-M35DA2                            | SEZ-M50DA2        | SEZ-M60DA2        | SEZ-M71DA2        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia N/Ś/W (m³/h)                          | 420 / 540 / 660                       | 600 / 780 / 900   | 720 / 900 / 1080  | 720 / 960 / 1200  |
| Spręż statyczny (Pa)                                                        | 5 - 50                                | 5 - 50            | 5 - 50            | 5 - 50            |
| Poziom hałasu (dB(A))                                                       | N / Ś / W<br>23 / 28 / 31             | 30 / 34 / 37      | 30 / 34 / 38      | 30 / 35 / 40      |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                                             | 53                                    | 57                | 58                | 60                |
| Wymiary (mm)                                                                | Szer. / Gł. / Wys.<br>990 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200   | 1.190 / 700 / 200 | 1.190 / 700 / 200 |
| Masa (kg)                                                                   | 22,0                                  | 22,0              | 25,5              | 25,5              |
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych                                            | PUZ-ZM35VKA2                          | PUZ-ZM50VKA2      | PUZ-ZM60VHA2      | PUZ-ZM71VHA2      |
| Wydatek powietrza (m³/h)                                                    | 2700                                  | 2700              | 3300              | 3300              |
| Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A))                             | 44 / 46                               | 44 / 46           | 47 / 49           | 47 / 49           |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                                             | 65                                    | 65                | 67                | 67                |
| Wymiary (mm)                                                                | Szer. / Gł. / Wys.<br>809 / 300 / 630 | 809 / 300 / 630   | 950 / 355 / 943   | 950 / 355 / 943   |
| Masa (kg)                                                                   | 46                                    | 46                | 67                | 67                |
| Parametry chłodnicze                                                        |                                       |                   |                   |                   |
| Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)                                | 50                                    | 50                | 55                | 55                |
| Maks. różnica poziomów (m)                                                  | 30                                    | 30                | 30                | 30                |
| Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)              | R32 / 2,0 / 2,3                       | R32 / 2,0 / 2,3   | R32 / 2,8 / 3,6   | R32 / 2,8 / 3,6   |
| GWP / ekwiwalent CO <sub>2</sub> (t) / maks. ekwiwalent CO <sub>2</sub> (t) | 675 / 1,35 / 1,55                     | 675 / 1,35 / 1,55 | 675 / 1,89 / 2,43 | 675 / 1,89 / 2,43 |
| Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)                  | 30                                    | 30                | 30                | 30                |
| Przyłącza chłodnicze Ø (mm)                                                 | ciecz<br>gaz<br>6<br>12               | 6<br>10           | 10<br>16          | 10<br>16          |
| Parametry elektryczne                                                       |                                       |                   |                   |                   |
| Napięcie zasilania (V, faza, Hz)                                            | 220–240, 1, 50                        | 220–240, 1, 50    | 220–240, 1, 50    | 220–240, 1, 50    |
| Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A)                                    | 3,17 / 3,35                           | 4,8 / 5,85        | 5,66 / 6,77       | 6,7 / 7,46        |
| Zalecana wielkość bezpiecznika (A)                                          | 16                                    | 16                | 25                | 25                |

Poziom hałasu wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną mierzony centralnie 1,5 m poniżej niej przy sprężu statycznym 15 Pa  
<sup>(1)</sup> Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D